

LE MASSIME PRESTAZIONI CHE SEGHE A NASTRO PER FALEGNAMERIA POSSONO OFFRIRE
THE BEST PERFORMANCES THAT NARROW BANDSAWS CAN OFFER
DIE HÖCHSTEN LEISTUNGEN, DIE EINE TISCHLERBANDSÄGE ANBIETEN KANN
LES PERFORMANCES LES PLUS ELEVÉES QUE LES SCIES A RUBAN DE MENUISERIE PUISSENT OFFRIR
LAS PRESTACIONES MAS ALTA QUE LAS SIERRAS DE CINTA DE CARPINTERIA PUEDEN OFRECER



AGAZZANI
1938



1050

		MOD.	1050
Diametro volani <i>Diameter of wheels</i> <i>Diamètre volants</i> <i>Raddurchmesser</i> <i>Diámetro volantes</i>		mm.	1050
Altezza max. di taglio - Larghezza max. di taglio <i>Max. cutting height - Throat capacity</i> <i>Max. hauteur de coupe - Max. largeur de coupe</i> <i>Schnitthöhe max. ca. - Schnittbreite max. ca.</i> <i>Altura máx. de corte - Ancho máx. de corte</i>		mm.	540-1030
Motore <i>Motor</i> <i>Moteur</i> <i>Bremsmot</i> <i>Motor</i>		HP KW	15,00 11,00
Lunghezza max./min. della lama <i>Max./min. blade length</i> <i>Max./min. longueur de la lame</i> <i>Sägeblattlänge max./min.</i> <i>Longitud máx./min. de la hoja</i>		mm.	7200-7080
Larghezza massima della lama <i>Max. blade width</i> <i>Max. largeur de la lame</i> <i>Sägeblattbreite max.</i> <i>Ancho máx. de la hoja</i>		mm.	60
Spessore della lama <i>Blade thickness</i> <i>Epaisseur de la lame</i> <i>Sägeblattdicke</i> <i>Espesor de la hoja</i>		mm.	0,9-1
Velocità della lama <i>Speed of sawblade</i> <i>Vitesse de la lame</i> <i>Bandgeschwindigkeit</i> <i>Velocidad de la hoja</i>		Mt./1'	1850
Potenza sonora k3= 4db <i>Acoustic power k3= 4db</i> <i>Puissance acoustique k3= 4db</i> <i>Durchschnittliche k3= 4db</i> <i>Potencia acustica k3= 4db</i>		dB (A)	93,2
Pressione acustica media a posto di lavoro <i>Average acoustic pressure</i> <i>Pression place de travail</i> <i>Druck am Arbeitsplatz</i> <i>Presión lugar de trabajo</i>		dB (A)	94,8
Prese d'aspirazione <i>Dust suction outlets</i> <i>Prise d'aspiration</i> <i>Absaugstützen</i> <i>Tomas de aspiración</i>	N. x Ø	mm.	2-120
Ingombro / Overall dimensions / Encombrement / Ausmasse / Dimensiones			
Altezza / Height / hauteur / Höhe / Altura		mm.	2900
Lunghezza / length / longueur / Länge / Longitud		mm.	1900
Larghezza / Width / Largeur / Breite / Ancho		mm.	1120
Altezza tavolo da terra / Table Height from floor / <i>Hauteur de la table / Tischhöhe vom Fuß /</i> <i>Altura de la mesa con respecto al suelo</i>		mm.	1015
Dimensioni tavolo / Table size / Dimensions <i>de la table / Tischabmessungen / Medias mesa</i>		mm.	1450x1030
Descrizione buca / Pit description / Description trou / Beschreibung der Grube / Descripción hoyo			
Dimensioni di ingombro / Overall dimensions <i>Dimensions hors-out / Äussere Abmessungen</i> <i>Dimensiones exteriores</i>	(L) (P) (H)	mm	935 430 200

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Basamento in acciaio saldato • Volani in ghisa con rivestimento in speciale gomma vulcanizzata • Guidalama superiore ed inferiore di precisione a rotelle • Regolazione del guidalama superiore tramite volantino • Indicatore di tensionamento della lama • Piano di lavoro in ghisa con guida posizionabile a destra o a sinistra della lama • spazzola sul volano inferiore.
- Dispositivi di sicurezza:
 - Motore autofrenante
 - Avviamento automatico stella/triangolo
 - Interruttori di sicurezza ai carter
 - Protezione integrale (su quattro lati) della lama
 - Doppio arresto emergenza

TECHNICAL FEATURES:

- Frame in welded steel • Cast-iron flywheels coated with special vulcanized rubber • Upper and lower roller precision-blade guides • Upper bladeguide controlled by handwheel • Blade tension indicator • Cast-iron table with a guide that can be mounted on either side of the blade • Brush on the lower flywheel.
- Safety devices:
 - Self-braking motor
 - Automatic star delta swit
 - Microswitches at the doors
 - Integral (four side) blade guard
 - Double emergency switch

TECHNISCHE DATEN:

- Ständer in Stahlbauweise • Räder aus Gußeisen mit besonderem vulkanisierten Gummi • Obere und untere Präzisionsägeblattführung mit Rollen • Mechanische Höhenverstellung des Handrads mit Sperritzel • Blattspannungsanzeige - Gub Tischplatte mit Anschlaglineal links + rechts verwendbar • Bürste am unteren Rad.
- Sicherheitsvorrichtungen:
 - Automatische Motorbremse
 - Auswechselbarer Tischeinsatz am tisch
 - Mikroschalter an den Türen
 - Integrierter Sägeblattschutz
 - Doppel not schalter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Bâti en acier soudé • Volants en fonte revêtus en caoutchouc spécial vulcanisé • Guidelame supérieur et inférieur à roulettes • Réglage du guidelame supérieur par petit volant • Indicateur de tension de la lame • Table avec guide qu'on peut placer à gauche et à droite de la lame • Brosse sur le volant inférieur.
- Dispositifs de protection:
 - Moteur-frein
 - Démarrage étoile triangle automatique
 - Microinterrupteurs de sécurité aux carter
 - Protecteur intégral (sur les quatre côtés) de la lame.
 - Double arrêt d'urgence coup de poing

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Base en acero soldeado • Volantes en fundición con cobertura de goma especial vulcanizada • Guía hojas superior y inferior de precisión de ruedecillas • Ajuste guía hojas superior de cremallera por volante • Indicador de tensión de la hoja • Mesa en fundición guía posicionable a derecha o izquierda de la hoja • Cepillo en el volante inferior.
- Dispositivos de protección:
 - Motor auto-frenante
 - Arranque automático estrella/triángulo
 - Microinterruptores en las puertas
 - Protección integral (cuatro lados) de la hoja
 - Double boton de emergencia

